Магнитный центробежный насос

① ②

Новые магнитные центробежные насосы предназначены для перекачки кислот, щелочей, растворов для щелочных ванн и гальванических растворов, фотографических растворов, а также радиоактивных, стерильных и коррозионноактивных жидкостей. Эти насосы являются бессальниковыми. Герметичность насоса достигается за счет использования бесконтактного магнитного привода, не требующего герметизации вращающегося вала.

- Без уплотнений
- Максимальная температура окружающей среды 45 °C
- Максимальная рабочая температура 60 °C
- Максимальная вязкость 20 мПа·с

Магнитный центробежный насос 15 ватт, мотор 230 вольт, изготовлен из полипропилена (армированного стекловолокном), нержавеющей стали (вал), полимеров Rulon (подшипник) и ФПМ (уплотнения).

- Подача насоса от 1 до 12 л/мин, высота подачи до 2 м
- Без резьбы, патрубок 14 мм

Магнитный центробежный насос 29 ватт, мотор 230 вольт, изготовлен из полипропилена (армированного стекловолокном), нержавеющей стали, полимеров Rulon (подшипник), ФПМ (уплотнения), керамики (вал).

- Подача насоса от 1 до 24 л/мин, высота подачи до 3 м
- Входной / выводной патрубок с внешней резьбой G ¾" (BSP)

Магнитный центробежный насос

Исполнение	№ арт.	
① 15 ватт, без резьбовых соединений, с патрубком	5766-0001	N2
② 29 ватт, внешняя резьба ¾"	5766-0002	N2

Мембранный вакуумный насос

①

Мембранный вакуумный насос «Эйрджет Мини» (AirJet Mini) с одной головкой подходит для самых различных случаев применения как в лаборатории, так и в промышленности. Мембранный вакуумный насос сухого хода осуществляет перекачку, нагнетание и откачивание рабочих сред совершенно без использования масла, а значит и без потенциальной опасности искажения результатов или загрязнений. Он также может использоваться в качестве компрессора. Эйрджет Мини» (AirJet Mini) служит для перекачивания или откачки воздуха или же слабоагрессивных или коррозивных газов или паров.

- Вес 1,9 кг, Размеры ДхШхВ 164/90/141 мм
- Патрубок ID 4 мм
- Не требует технического обслуживания, экологически чистое изделие
- Высокая газовая герметичность
- Очень тихая работа без вибраций

② ③

⚠ Внимание! Принимайте во внимание «Информацию о химической устойчивости материалов»!

① Мембранный вакуумный насос / компрессор «Эйрджет Мини» (Airjet Mini)

Исполнение	Производительн., прим. л/мин	Вакуум мбар	Давление макс. бар	№ арт.	
Мембрана изготовлена из ЭПДМ	6	100	2,4	5625-2000	N2
Мембрана изготовлена из ПТФЭ	5,5	160	2,5	5625-2001	N2

Принадлежности

Описание	№ арт.	
② Головка тонкой регулировки «Эйрджет Мини» (AirJet Mini)	5625-2002	N2
③ Глушитель «Эйрджет Мини» (AirJet Mini)	5625-2003	N2