

■ Цифровые титраторы Biotrate

Диапазоны объёмов 0 – 30 мл и 0 – 50 мл

Экономичный цифровой титратор и диспенсер Biotrate обеспечивает точное и удобное титрование из контейнера-бутылки, а также оптимальную безопасность при использовании. Наличие аккумулятора, который рассчитан на весь срок службы прибора, позволяет использовать титратор Biotrate даже при отсутствии стационарного электричества.

Эта особенность делает титратор Biotrate идеальным для проведения анализов как в лаборатории, так и в полевых условиях, позволяя свободно перемещать прибор с места на место.

- Автоклавированная и химически-устойчивая трубка для забора жидкости изготовлена из боросиликатного стекла, PTFE, PVDF, FEP и керамических компонентов
- Титратор работает, используя принцип позитивного вытеснения жидкости, что обеспечивает максимальную точность
- Автоматическая индикация низкого заряда аккумулятора на большом и чётком ЖК-дисплее
- Удобная для пользователя система калибровки и восстановления заводских настроек калибровки
- Опция сброса данных позволяет легко переходить от одного титрования к другому



Вращающаяся головка и чёткое отображение цифр на дисплее повышают надёжность работы

Химически устойчивая трубка для забора жидкости

Удобная система калибровки и восстановления заводских параметров соответствуют стандартам ISO 9000 и принципам надлежащей практики лабораторных исследований

Видимый сосуд из боросиликатного стекла защищён прозрачным полипропиленовым рукавом, что позволяет проводить визуальный контроль жидкости перед разливом

Кран, предохраняющий от утечек

Розлив без образования пузырей



■ Информация для заказа и рабочие характеристики

Цифровые титраторы Biotrate объёмом 0 – 30 мл и 0 – 50 мл

Номер по каталогу	Наименование	Дискретность	Точность* (%)	Воспроизводимость (%)
723054	Biotrate 0 – 30 мл (с адаптерами диаметром 33, 38 и 45 мм)	0.01 мл	0.2	0.1
723055	Biotrate 0 – 50 мл (с адаптерами диаметром 33, 38 и 45 мм)	0.01 мл	0.2	0.1
721998	Гибкая удлинительная трубка			