

1002 - 1008

Успешное применение

Серия бань для инкубации и инактивации включает семь типов моделей пяти размеров с объемом от 7 до 40 л. Водяная баня 1005 специально предназначена для разогревания медицинских упаковок. Водяные бани типа 1012 и 1013 оснащены системой циркуляции, которая обеспечивает оптимальное пространственное распределение температуры.

Конструктивное исполнение и свойства

- ▶ Быстрый нагрев.
- ▶ Отображение температуры на цифровом светодиодном дисплее и настройка с шагом 0,1 °С. Быстрая и точная настройка, строгая воспроизводимость заданного значения.
- ▶ Электронный контроль работы терморегулятора. В случае неисправности причина ошибки отображается на дисплее.
- ▶ Мембранная клавиатура с четкими символами. Двухкнопочное управление защищает от случайных изменений заданных значений.
- ▶ Внутреннее оснащение (корпус ванны и нагревательного элемента, покровная рама, крышка и решетка) выполнено из высококачественной нержавеющей стали. В стандартную комплектацию входят: крышка и решетка. Водяная баня 1005 в комплекте со штативом для пробирок 1923 (дополнительные принадлежности) поставляется без решетки.



1005 водяная баня, 40 литров



1003 водяная баня, 14 литров

Технические характеристики

Тип № для заказа	Внутренние размеры			Наружные размеры			Примерный объем в литрах	Электропитание*	Вес прикл.		Объем упаковки прикл. м ³
	Ширина мм	Глубина мм	Рабочая высота♦ мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			нетто кг	брутто кг	
1002	245	200	145	340	395	255	7	230 В/50...60 Гц/1,0 кВт	9,0	11	0,11
1003	400	245	145	500	440	255	14	230 В/50...60 Гц/1,5 кВт	12,5	15	0,13
1004	600	245	145	700	440	255	21	230 В/50...60 Гц/1,5 кВт	16,7	21	0,26
1005	410	296	315	510	490	445	40	230 В/50...60 Гц/1,5 кВт	20,7	27	0,30
1008	400	245	205	500	440	325	20	230 В/50...60 Гц/1,5 кВт	14,7	17	0,13

♦ От решетки до верхнего края ванны

* Другое напряжение по запросу